

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- A instalação de seu reservatório deve ser feita somente em uma base de concreto armado, lisa e nivelada;
- A base de concreto deve ser maior que a base da caixa;
- No caso de instalação de bomba, esta deverá ser somente externa;
- Os flanges devem ser instalados nos locais determinados no reservatório, portanto não furar fora do local indicado;
- A tubulação deve ser fixada na base com abraçadeiras para não forçar a estrutura do reservatório;
- A tampa deve ser fixada com todos os parafusos que fazem parte de seu reservatório;
- A furação para instalação dos flanges deve ser feita com serra-copo ou broca;
- Em caso de instalações prediais ou torres, o reservatório deve ser içado com a utilização de cintas por um guindaste ou munck especializado (não utilizar espigas ou cordas para içar o reservatório);
- Para reservatórios (P.R.F.V) instalados em prédios/torres os mesmos devem ter de 30% a 50% de reforço (conforme previamente combinado com a INCOFIMA na aquisição/utilização);
- Não rolar o reservatório, evitar quedas e batidas para não ocasionar danos;
- Quando a instalação for em prédios aconselhasse a adoção de barreiras e instalação de “ladrões” no reservatório, servindo estas medidas de proteção ao prédio;
- A Instalação deve ser feita por um profissional capacitado;
- No caso de torres ou lugares abertos, amarrar o reservatório com cabos de aço nos locais determinados conforme a etiqueta;

O NÃO CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ACIMA, IMPLICA NA PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO!

Observação: Para qualquer manuseio ou manutenção no reservatório antes ou depois da instalação, informar previamente a INCOFIMA para que esta passe as instruções necessárias.

Seu produto conta com uma garantia de 24 meses a partir da data de emissão da nota fiscal.